

カリバー表

●タイルは高温焼成のため多少寸法に誤差があります。そのため下記のシリーズはサイズごとに分類しています。カタログ表記のサイズを基準にしていますが、実寸法については必ず弊社までお問い合わせください。

		シリーズ名	カタログ 表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)			
ア	ON	オンタリオ	308.5X556	C3	306.5X554			
				C4	307.5X555			
				C5	308.5X556			
				C6	309.5X557			
				C7	310.5X558			
カ	GL	グリント	440X440	C1	438X438			
				C2	439X439			
				C3	440X440			
				C4	441X441			
				C5	442X442			
サ	SL	ザレルノ	300X300	2	296.6X296.6			
				3	297.8X297.8			
				4	299.0X299.0			
				5	300.2X300.2			
				6	301.4X301.4			
				7	302.6X302.6			
				8	303.8X303.8			
				ストーム クォーツ	300X300	6	296X296	
	7	297X297						
	8	298X298						
	9	299X299						
	0	300X300						
	1	301X301						
	2	302X302						
	300X600	300X600	6			296X595		
			7			297X597		
			8			298X599		
			9			299X600		
			0			300X601		
			1	301X602				
2			302X604					
3			303X605					
ZU	ズルパラン	112X224	C6	110.5X221				
			C7	111X222				
			C8	111.5X223				
			C9	112X224				
タ	TA	タビス	112X224	C6	110.5X221			
				C7	111X222			
				C8	111.5X223			
				C9	112X224			
	DE	デルタ	329X329	C3	327X327			
				C4	328X328			
				C5	329X329			
				C6	330X330			
				C7	331X331			
				PR	ドロミティ	320X320	1	314.6~315.7
							2	315.8~316.9
	3	317.0~318.1						
	4	318.2~319.3						
	5	319.4~320.5						
	6	320.6~321.7						
	7	321.8~322.9						
8	323.0~324.1							
9	324.2~325.3							
320X480	320X480	1	314.6~315.7X473.4~475.1					
		2	315.8~316.9X475.2~476.9					
		3	317.0~318.1X477.0~478.7					
		4	318.2~319.3X478.6~480.5					
		5	319.4~320.5X480.4~320.5					
		6	320.6~321.7X482.4~484.1					
480X480	480X480	1	473.4~475.1					
		2	475.2~476.9					
		3	477.0~478.7					
		4	478.6~480.5					
		5	480.4~320.5					
		6	482.4~484.1					
7	484.2~485.9							
8	486.0~487.7							
9	487.8~489.5							


		シリーズ名	カタログ 表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)				
ナ	G	ナット	600X600	1	596.0X596.0				
				2	597.0X597.0				
				3	598.0X598.0				
				4	599.0X599.0				
				5	600.0X600.0				
				6	601.0X601.0				
				7	602.0X602.0				
				8	603.0X603.0				
				9	604.0X604.0				
				0	605.0X605.0				
				ハ	PA	パターン	329X329	C3	327X327
								C4	328X328
								C5	329X329
C6	330X330								
C7	331X331								
FR	フレーム	329X329	C3					327X327	
			C4					328X328	
			C5		329X329				
			C6		330X330				
			C7		331X331				
			Y9		ポイント 10	299X599	0	300X600	
1	301X602								
2	302X604								
299X299	299X299	6		296X296					
		7		297X297					
		8		298X298					
		9	299X299						
0	300X300								
1	301X301								
2	302X302								

視覚障がい者誘導用タイル20との輝度比

試料		平均輝度値	点字タイルaとの輝度比	備考
TAK-3320	視覚障がい者誘導用タイル20/K型	99.60	-	
RNLG-96	ボルゴニー20/サビア	92.60	1.08	
ZAW-1	サイト20/ページュ	85.03	1.16	
ZAW-3	サイト20/アントラシテ	42.17	2.36	
ZAW-2	サイト20/グレー	48.67	2.05	
Y9-W2	ポイント20/ミックスページュ	85.03	1.17	
Y9-W4	ポイント20/シルバー	77.17	1.29	
MD-2682	ミネラルD20/ページュ	100.67	1.01	逆数
MD-4682	ミネラルD20/グレー	49.27	2.02	
EGWSQ-00A	ノルディッククオーツ14/アルディック	134.67	1.35	逆数
EGWSQ-10A	ノルディッククオーツ14/ベルゲン	109.67	1.10	逆数
EGWSQ-20A	ノルディッククオーツ14/グリジオ	89.60	1.11	
EG-WLSH1	ライムズ14/クレイ半磨き	146.67	1.47	逆数
EG-WLSH2	ライムズ14/オイスター半磨き	82.33	1.21	
EG-WLSH3	ライムズ14/スレート半磨き	46.33	2.15	
EG-WLSH15	ライムズ14/クレイブッシュハンマー	132.33	1.33	逆数
EG-WLSH25	ライムズ14/オイスターブッシュハンマー	73.83	1.35	
EG-WLSH35	ライムズ14/スレートブッシュハンマー	49.90	2.00	
EGWVLS1	ビップラウンジ14	26.33	3.78	

〈かりばー表〉

タイルは高温焼成のため多少寸法誤差がございます。そのため、下記シリーズはサイズごとに分類しています。カタログ表記のサイズを基準にしていますが、実寸法については必ず弊社までお問い合わせください。



輝度比とは

誘導タイルとその周囲のタイルや舗装材とのコントラスト(誘導タイルの識別性)を評価する指標です。

〈表の見方〉

- ・平均輝度値
各タイルの輝度を数カ所測定しその平均値を割り出した数値です。
- ・逆数
基準タイル(TAK-3320)よりも、比較試料の輝度値が低い場合の数値。