

天然石モザイクについて

- 石材の性質上、色幅、色ムラ、石目模様があります。
- 天然商品につき、カタログやサンプルとは色が違うことがあります。ご注文前に、弊社ショールームにて、現物をご覧いただくことをお勧めいたします。
- シリーズによっては、角が小さく欠けたり、目地が揃わない場合がありますが、不良品ではありません。
- 製品の特質により、亀裂・空隙がある場合があります。
- 本磨き仕上げの天然石モザイクシリーズは、水がかかる場所に使用すると表面の光沢が落ちます。
- 石材の性質上、吸水性・吸油性があり、それにより汚れが付着することがあります。インク、鉄サビ、油類などのシミ・汚れの付着には十分注意してください。汚れが浸透しますと取れなくなります。汚れが付きやすい場所への採用に当たっては、十分にご検討ください。
- 天然石、特に大理石は酸やアルカリに弱いので、洗剤や食品が付いたらすぐに拭き取りしてください。酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでください。
- 石材は性質上、タイルより柔らかく、欠ける恐れがあります。

施工上の注意

- 製品の製法上、同一ロットであっても、寸法・形状に多少のばらつきがある場合があります。
- 施工後の仕上がりをよくするために仮並べを行い、ジョイント部を手直しされることをおすすめします。
- 十分な目地詰めを行ってください。目地の充填後、拭き取りを早急かつ丹念に行ってください。
- 目地材等が表面に付着した時には、水洗いをした後、すぐに乾拭きをしてください。
- 天然石特有の亀裂に目地材が残る場合がありますので、石材と共色の目地材の使用をおすすめします。
- 白色天然石モザイクの床への施工は、白色セメントと寒水モルタルを使用してください。「アド・ボンド A シリーズ」(副資材ページご参照)をご使用の場合は、ホワイトタイプをご使用ください。
- 浴室等の湿潤場所で天然石モザイクを使用する場合は、表面の劣化や黄変を予防するために、「石に染み込んで保護 / 低」(品番: SLST-1100)をご使用ください。
- 木質下地の場合は、施工後アクが浸み出すことがあります。あらかじめアク止めの処理をしてください。また、「下地プライマー A」(品番: KBA-105144)をご使用ください。
- 天然石モザイクを外部および水廻りに使用した場合には、サビが出る場合があります。サビの進行を抑えるために石の表面に「アド・シャット保護」(品番: AS-1H4A/ AS-1H16A/AS-1H4B/AS-1H16B)をご使用ください。

★シート状のモザイクは貼付け後、手直しが必要です!

- シート状のモザイクは貼付け後、手直しが必要です。目地が揃わない場合はシートを切るなどして、目地幅を調整しながら、施工を進めてください。接着剤が硬化する前に、曲がっている場所をカッターで手直ししてください。

