

カリバー表

●タイルは高温焼成のため多少寸法に誤差があります。そのため下記のシリーズはサイズごとに分類しています。カタログ表記のサイズを基準にしていますが、実寸法については必ず弊社までお問い合わせください。

	シリーズ名	カタログ表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)			
ア	SQS	アイル	0	298.4 (297.6~299.2)			
			1	299.2 (298.4~300.0)			
			2	300 (299.2~300.8)			
			3	300.8 (300.0~301.6)			
			7	301.6 (301.6~302.4)			
			8	302.4 (301.6~303.2)			
			IL	アンティカロマーノ	H	394.6~395.2X595.5~596.5	
					I	395.8~396.4X596.5~597.5	
	L	397.0~397.6X597.5598.5					
	M	398.2~398.8X598.5~599.5					
	N	399.4~400.0X599.5~600.5					
	O	400.6~401.2X600.5~601.5					
	P	401.8~402.4X601.5~602.5					
	Q	403.0~403.6X602.5~603.5					
	R	404.2~404.8X603.5~604.5					
	R	エデンピンテージ			7	69.4x277	
					8	69.6x278	
					9	69.8x279	
			0	70x280			
			1	20.2x281			
2			70.4x282				
3			70.6x283				
カ			IDP	カワラート	3	307.7~308.7	
					4	308.7~309.7	
					5	309.7~310.7	
	6	310.7~311.7					
	AB	コットロッジ			8	347.6X347.6	
					9	348.8X348.8	
			0	350.0X350.0			
			1	351.2X351.2			
			2	352.4X352.4			
			サ	SL	サレルノ	2	296.6x296.6
	3	297.8x297.8					
	4	299.0x299.0					
5	300.2x300.2						
6	301.4x301.4						
7	302.6x302.6						
8	303.8x303.8						
MH	ストーンワーク	08				298.9X597.8	
		09		299.7X599.4			
		0		300.5X601			
		1		301.3X602.6			
		2		302.1X602.1			
		タ		M	トレバークフュージョン	7	99.4x695.5
						8	99.6x697
						9	99.8x698.5
						0	100x700
						1	100.2x701.5
2	100.4x703						
3	100.6x704.5						

	シリーズ名	カタログ表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)			
ナ	SQN	ナショナルレ	0	298.4 (297.6~299.2)			
			1	299.2 (298.4~300.0)			
			2	300 (299.2~300.8)			
			3	300.8 (300.0~301.6)			
			7	301.6 (301.6~302.4)			
			8	302.4 (301.6~303.2)			
			G	ナット	600x600	1	596.0X596.0
						2	597.0X597.0
	3	598.0X598.0					
	4	599.0X599.0					
	5	600.0X600.0					
	6	601.0X601.0					
	7	602.0X602.0					
	8	603.0X603.0					
	9	604.0X604.0					
	0	605.0X605.0					
	300x600	1			296.0X596.0		
		2			297.0X597.0		
	ハ	PC	ピッシーネ	3	118.8x242.6		
				4	119.4x243.8		
5				120x245			
6				120.6x246.2			
7				121.2x247.4			
Y9				ポイント10	6	296X296	
					7	297X297	
		8	298X298				
		9	299X299				
		0	300X300				
		1	301X301				
		2	302X302				
		EM	ポルティコ		7	336.4X336.4	
					8	337.6X337.6	
					9	338.8X338.8	
					0	340.0X340.0	
1				341.2X341.2			
2				342.4X342.4			
3	343.7X343.7						
TPP/NPP	ポールズ			309x309	3	307.7~308.7	
				4	308.7~309.7		
				5	309.7~310.7		
		6	310.7~311.7				

視覚障がい者誘導用タイル20との輝度比

	シリーズ名	カタログ表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)				
マ	TQZ	マイルストーン	408X614	1	404.1X608			
				2	405.4X610			
				3	406.7X612			
				4	408X614			
				5	409.3X616			
				6	410.6X618			
					458X458	1	453.5X453.5	
						2	455X455	
						3	456.5X456.5	
						4	458X458	
						5	459.5X459.5	
						6	461X461	
	MR	メモリア	203x203	6	200.8x200.8			
				7	201.6x201.6			
				8	202.4x202.4			
				9	203.2x203.2			
				10	204x204			
	ラ	KTX	ランゲ	150X150	05	145X145		
					06	146X146		
07					147X147			
08					148X148			
09					149X149			
0					150X150			
1					151X151			
						300X300	05	295X295
							06	296X296
							07	297X297
					08		298X298	
					09		299X299	
					0		300X300	
					1		301X301	
						2	302X302	
CPP		レスタウロII	309x309	3	307.7~308.7			
				4	308.7~309.7			
				5	309.7~310.7			
				6	310.7~311.7			


試料		平均輝度値	点字タイルaとの輝度比	備考
TAK-3320	視覚障がい者誘導用タイル20/K型	99.60	-	
MLJ-2	マルチコート20/ホワイト	123.67	1.24	逆数
MLJ-1	マルチコート20/ベージュ	86.87	1.15	
MLJ-0	マルチコート20/グレー	60.27	1.65	
RNLG-95	ボルゴーニャ20/ライトベージュ	108.67	1.09	逆数
RNLG-96	ボルゴーニャ20/サビア	92.60	1.08	
ZAW-1	サイト20/ベージュ	85.03	1.16	
ZAW-3	サイト20/アントラシテ	42.17	2.36	
ZAW-2	サイト20/グレー	48.67	2.05	
Y9-W2	ポイント20/ミックスベージュ	85.03	1.17	
Y9-W4	ポイント20/シルバー	77.17	1.29	
MD-2682	ミネラルD20/ベージュ	100.67	1.01	逆数
MD-4682	ミネラルD20/グレー	49.27	2.02	
ML-UF	トレバークホーム20/フラッシュノ	59.83	1.66	
ML-UH	トレバークホーム20/ロペーレ	63.23	1.58	
ML-UJ	トレバークホーム20/クエルチア	40.67	2.45	
ML-R7	システムN 20/サビア	99.67	1.00	逆数
ML-R8	システムN 20/トルトラ	50.53	1.97	
ML-R9	システムN 20/グリジオキアロ	80.43	1.24	
ML-RA	システムN 20/グリジオメディオ	66.20	1.50	
ML-RC	システムN 20/グリジオスクーロ	40.73	2.45	
EGWSQ-00A	ノルディックコート14/アルティック	134.67	1.35	逆数
EGWSQ-10A	ノルディックコート14/ベルゲン	109.67	1.10	逆数
EGWSQ-20A	ノルディックコート14/グリジオ	89.60	1.11	
EG-WLSH1	ライムズ14/クレイ半磨き	146.67	1.47	逆数
EG-WLSH2	ライムズ14/オイスター半磨き	82.33	1.21	
EG-WLSH3	ライムズ14/スレート半磨き	46.33	2.15	
EG-WLSH15	ライムズ14/クレイブッシュハンマー	132.33	1.33	逆数
EG-WLSH25	ライムズ14/オイスターブッシュハンマー	73.83	1.35	
EG-WLSH35	ライムズ14/スレートブッシュハンマー	49.90	2.00	
EGWVLS1	ビップラウソジ1 4	26.33	3.78	
NSPT60	ネスピアンコ1 4	127.33	1.28	逆数

〈カリバー表〉

タイルは高温焼成のため多少寸法誤差がございます。そのため、下記シリーズはサイズごとに分類しています。カタログ表記のサイズを基準にしていますが、実寸法については必ず弊社までお問い合わせください。

タイル表面
タイル裏面

この部分を測っています→



輝度比とは

誘導タイルとその周囲のタイルや舗装材とのコントラスト(誘導タイルの識別性)を評価する指標です。

〈表の見方〉

・平均輝度値

各タイルの輝度を数カ所測定しその平均値を割り出した数値です。

・逆数

基準タイル(TAK-33201)よりも、比較試料の輝度値が低い場合の数値。